

EPOXI CLEANER

Netejador-detergent de restes SEQUES de beura-des d'epoxi. Ideal per a la neteja final d'obra després d'aplica **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.



COM S'APLICA

PREPARACIÓ DEL PRODUCTE

-**EPOXI CLEANER** pot emprar-se pur per eliminar restes de molt gruix o rebaixat a 5:1 amb aigua: 1 part d'**EPOXI CLEANER** + 5 parts d'aigua corrent.

APLICACIÓ DEL PRODUCTE

- Estendre el producte sobre l'epoxi i deixar-lo actuar 10 - 15 minuts.
- Com més temps estigui en contacte amb els residus, més els emulsiona i més fàcil és eliminar-los.
- Ajudar la seva acció química amb fregalls tipus **FIX-ESTROPAJO-NEGRO**.
- Esbandid tot amb abundant aigua neta i recollir el líquid sobrant amb la **FIX-ESPONJA**.
- Repetir el procés totes les vegades que calgui fins a la total eliminació dels residus.

COMENTARIS A TENIR EN COMPTE

- EPOXI CLEANER** no s'ha d'aplicar per a altres usos fora dels especificats en aquesta fitxa tècnica.
- EPOXI CLEANER** no s'ha d'usar sense emprar les precaucions bàsiques que exigeix un producte químic: usar guants de goma i ulleres protectores.

DADES TÈCNIQUES

Tipus de producte	netejador-detergent
Color	translúcid
Densitat	1,0 g/cm ³
Solubilitat en aigua	0%
Apte en	interior i exterior
Inflamabilitat	sí
Toxicitat	irritant
Mesures d'autoprotecció	ulleres, màscara i guants
Temperatura d'aplicació	+0°C a +80°C
Proporció de la mescla	pur
Consum	0,15 - 0,25 L/m ² por mano
Caducitat estimada	36 mesos
Presentació	1 L, 5 L i 25 L

CARACTERÍSTIQUES DESTACADES

- Ajuda a emulsionar els residus epoxídics secs amb AIGUA i d'aquesta manera procedir a la seva completa eliminació.
- Detergent amb emol·lients i dissolvents.
- Biodegradable.
- No agressiu i de pH=7.

CAMPS D'APLICACIÓ

- Amb l'**EPOXI CLEANER** podem eliminar les restes d'epoxi SECS de qualsevol morter epoxi usat per al rejuntat de plaquetes industrials, antilliscants, rústiques o amb relleu.
- Ideal per a la neteja final d'obra després d'aplicar **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.
- Paviments, revestiments, tant en INTERIORS com en EXTERIORS, en piscines, sobre gres, fang, porcellànics, marbres, granits, vidre.

