

GRESNET PLUS

Àcid molt concentrat especial per a la neteja d'obra vista i per eliminar restes rebels de ciments i eflorescències en EXTERIORS.



COM S'APLICA

PREPARACIÓ DEL PRODUCTE

-**GRESNET PLUS** pot aplicar-se pur o diluït en aigua fins a una proporció 1:5 amb aigua segons el tipus d'aplicació, resistència de la brutícia a eliminar, i RESISTÈNCIA de les RAJOLES (fer proves prèvies en un racó).

APLICACIÓ DEL PRODUCTE

- Per exemple, per netejar el salnitre en obra vista, recomanem eliminar-lo aplicant el **GRESNET PLUS** pur amb una esponja o similar fins a l'eliminació.
- Aplicar-lo fàcilment mitjançant brotxa, esponja o per polvorització.
- Estendre.
- Fregar intensament amb fregall o raspall de pues de niló.

COMENTARIS A TENIR EN COMPTE

- No ingerir; utilitzar guants i ulleres protectores; mantingueu-lo fora de l'abast dels nens; en cas de contacte amb els ulls consultar un metge; sempre, en tractar amb àcids, protegirem prèviament totes les superfícies o objectes que poguessin ser danyats per esquitxades o pels vapors de l'àcid.
- GRESNET PLUS** no s'ha d'aplicar al marbre, pedres calcàries o els seus derivats.
- GRESNET PLUS** no s'ha d'aplicar sense emprar les precaucions bàsiques que exigeix un producte àcid: usar guants de goma i ulleres protectores.

DADES TÈNIQUES

Tipus de producte	àcid
Color	grogenc
Densitat	1,2 g/cm ³
pH	1
Solubilitat en aigua	100%
Apte en	exterior
Inflamabilitat	no
Toxicitat	molt irritant
Mesures d'autoprotecció	ulleres, màscara i guants
Temperatura d'aplicació	+0°C a +80°C
Proporció de la mescla	puro o diluït 1:5 amb aigua
Consum	0,05 L/m ²
Caducitat estimada	36 mesos
Presentació	5 L i 25 L

CARACTERÍSTIQUES DESTACADES

- GRESNET PLUS** és un àcid especial MOLT concentrat, especialment formulat per a tots aquells treballs de neteja intensos.
- GRESNET PLUS** només es pot aplicar a l'exterior amb ventilació intensa.
- GRESNET PLUS** no s'ha de usar sense utilitzar les precaucions necessàries.

CAMPS D'APLICACIÓ

- Eliminació de les eflorescències i salnitres de les terracotes, obra vista i de les juntes.
- Neteja de rajoles de ceràmica i mosaics de tot tipus, en paviments, revestiments i façanes, en EXTERIORS.
- Neteja de brutícies a les obres: restes de ciment, pols, calç, ciments-cola.
- Eliminació de les restes de juntes: griffi, pòrtland, **FIXCOLOR** o **EUROCOLOR FLEX**, etc.
- Neteja de petites taques de rovell.
- Neteja de piscines després del període hivernal.

