

BANDA IMPERMEABLE 120/70

Banda elástica impermeable para aplicar conjuntamente con **HIDROELASTIC** o similares o con **FIX-TERRATS FIBRA** o similares.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Goma elástica impermeable al agua y al vapor de agua. Está provista de un fieltro de lado a lado que facilita su colocación con el propio producto de impermeabilización.
- Elevadísima elasticidad.
- Resistencia química a álcalis, ácidos, salmueras.
- Resistencia a la intemperie y las inclemencias del clima.
- Elevada resistencia a los rayos UV.
- Fácil empalme de los solapes con adhesivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sellado de juntas de construcción, fisuras... en suelos industriales, piscinas y terrazas.
- Ideal para sellar las esquinas y ángulos entre pared-pared, pared-fondo en piscinas, conjuntamente con una impermeabilización tipo **HIDROELASTIC** o **HIDROFIX** o en terrazas conjuntamente con pinturas impermeables tipo **FIX-TERRATS FIBRA** o **HIDROFACIL**.
- Se fija al soporte usando la propia pintura o mortero impermeable, es decir no precisa un adhesivo epóxico para su colocación.

CÓMO SE APLICA

PREPARACION DEL SOPORTE

- El saneamiento correcto y detallado del soporte, es la mejor garantía para asegurar un muy duradero agarre. Eliminar cualquier resto de hormigón deteriorado, inconexo, poco sólido, disgregable, restos de polvo, pinturas, ceras, desencofrantes,...

PREPARACION DEL PRODUCTO

- **BANDA IMPERMEABLE 120/70** es un producto listo-al-uso.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicación de la banda en juntas de dilatación: introducir la banda en la junta de dilatación y mantenerla en su posición con la ayuda del **SELLALASTIC FOAM**. Aplicar a ambos lados de la junta, una capa del mortero o de la pintura impermeables y presionar con fuerza la parte con fieltro de la banda contra el mortero o contra la pintura usando un rodillo duro o un paletín metálico. Inmediatamente aplicar otro 1mm de grosor por encima de la banda respetando la parte central. Para realizar un trabajo pulcro, es recomendable previamente a la aplicación del adhesivo, pegar una cinta de pintor a ambos lados de la junta de dilatación dejando el ancho correcto para el adhesivo.

- Aplicación de la banda en esquinas: aplicar a ambos lados de la esquina, una capa del mortero o de la pintura impermeables y presionar con fuerza la parte con fieltro de la banda contra el mortero o contra la pintura usando un rodillo duro o un paletín metálico. Inmediatamente aplicar otro 1mm de grosor por encima de la banda.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- La unión entre una banda y la banda contigua se realiza muy fácilmente usando cola para PVC, **MASTIC MS** o **ELASTICER**.

DATOS TÉCNICOS

Grosor	0.79 mm
Estanqueidad	100%
Presión de rotura	≥1,1 bar
Resistencia a la tracción longitudinal	L=153 N/15 mm
Resistencia a la tracción transversal	T=35 N/15 mm
Alargamiento a la rotura longitudinal	L>503%
Alargamiento a la rotura transversal	T>31%
Resistencia al 25% de elasticidad lateral	0,57 N /mm
Resistencia al 50% de elasticidad lateral	0,66 N /mm
Resistencia a la temperatura	+15°C a + 35°C
Consumo proporcional a la esquina a sellar	1 ml / 1 ml + solapes
Caducidad estimada	ilimitada
Presentación	rollos de 0,12x10 ml

