

EPOXI CLEANER

Limpiador-detergente de restos SECOS de boradas epoxi. Ideal para la limpieza final de obra después de aplicar **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Ayuda a emulsionar los residuos epoxídicos secos con agua y de ésta forma proceder a su completa eliminación.
- Detergente con emolientes y disolventes.
- Biodegradable.
- No agresivo y de pH=7.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Con **EPOXI CLEANER** podemos eliminar los restos de epoxi secos de cualquier mortero epoxi usado para el rejuntado de plaquetas industriales, antideslizantes, rústicas o con relieve.
- Ideal para la limpieza final de obra después de aplicar **CERPOXI** o **PROFESSIONALPX**.
- Pavimentos, revestimientos, tanto en interiores como en exteriores, en piscinas, sobre gres, barro, porcelánicos, mármoles, granitos, vidrio.

CÓMO SE APLICA

PREPARACION DEL SOPORTE

- **EPOXI CLEANER** puede emplearse puro para eliminar restos de mucho grosor o rebajado a 5:1 con agua: 1 parte de **EPOXI CLEANER** + 5 partes de agua corriente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Extender el producto encima del epoxi y dejarlo actuar 10-15 minutos.
- Cuanto más tiempo esté en contacto con los residuos, más los emulsiona y más fácil es su eliminación.
- Ayudar su acción química con estropajos tipo **FIX-ESTROPAJO-NEGRO**.
- Enjuagar todo con abundante agua limpia y recoger el líquido sobrante con la **FIX-ESPONJA**.
- Repetir el proceso todas las veces que sea preciso hasta la total eliminación de los residuos.

COMENTARIOS A TENER EN CUENTA

- **EPOXI CLEANER** no debe aplicarse para otros usos fuera de los especificados en esta ficha técnica.
- **EPOXI CLEANER** no debe usarse sin emplear las precauciones básicas que exige un producto químico: usar guantes de goma y gafas protectoras.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto	limpiador-detergente
Color	translúcido
Densidad	1,0 g/cm ³
Solubilidad en agua	0%
Apto en	interior y exterior
Inflamabilidad	sí
Toxicidad	irritante
Medidas de autoprotección	gafas, mascarilla y guantes
Temperatura de aplicación	+0°C a + 80°C
Proporción de la mezcla	puro
Consumo	0,15-0,25 L/m ² por mano
Caducidad estimada	36 meses
Presentación	1, 5 y 25 L

