

FIX-GRAF STONE

Decapante para eliminar graffitis, pintura y gomas, de superficies bastas no pretratadas previamente con anti-graffiti. Útil para eliminar restos de epoxi.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **FIX-GRAF STONE** es una mezcla de disolventes y decapantes MUY concentrada, especialmente formulada para todos aquellos trabajos de limpieza intensos.
- **FIX-GRAF STONE** solo debe aplicarse con ventilación intensa.
- **FIX-GRAF STONE** no se debe utilizar sin utilizar las precauciones necesarias.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación de restos de graffitis y/o pinturas sobre superficies porosas horizontales y verticales como pavimentos de gres, muros de hormigón, revoques, aplacados de piedra natural, granito, mármol, cerámica, etc.
- Eliminación de restos secos de **CERPOXI**. Para casos rebeldes aplicar las veces que sean necesarias.
- Aplicable en interiores y exteriores, tanto en vertical como en horizontal.

CÓMO SE APLICA

PREPARACION DEL SOPORTE

- **FIX-GRAF STONE** es un producto listo-al-uso.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar con brocha una capa uniforme del producto sin diluir dejándolo actuar por lo general de 5 a 10 minutos para eliminar graffitis y de 12 a 24 horas para eliminar restos de epoxi.
- Se puede aplicar una segunda capa si es necesario.
- Posteriormente realizar una limpieza a fondo con agua a presión ó mediante cepillado.

COMENTARIOS A TENER EN CUENTA

- No utilizar para eliminar manchas sobre superficies pintadas cuya pintura original queramos conservar.
- No utilizar en superficies brillantes como mármol pulido.
- No utilizar sin tomar todas las precauciones de tipo personal necesarias: guantes, gafas,...

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto	decapante
Color	verde
Densidad	1,15 g/cm ³
pH	2,5
Solubilidad en agua	100%
Apto en	interior y exterior
Inflamabilidad	sí
Toxicidad	irritante
Medidas de autoprotección	gafas, mascarilla y guantes
Temperatura de aplicación	+0°C a + 80°C
Proporción de la mezcla	puro
Consumo	0,2 L./m ² por mano
Caducidad estimada	36 meses
Presentación	1 y 25 L

