

FIX-GRAF STONE

Décapant pour l'élimination de graffitis, de peintures et de caoutchoucs sur les surfaces NON PRÉTRAITÉES avec un produit anti-graffiti. Convient pour éliminer les restes d'époxy.



MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

-FIX-GRAF STONE est un produit prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquez au pinceau une couche uniforme de produit non dilué, puis laissez agir pendant 5 à 10 minutes pour éliminer les graffitis et pendant 12 à 24 heures pour éliminer les restes d'époxy.
- Une deuxième couche peut être appliquée si nécessaire.
- Un nettoyage approfondi à l'eau sous pression ou à la brosse est ensuite effectué.

COMMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE

- Ne pas utiliser pour enlever les taches sur les surfaces peintes dont vous souhaitez préserver la peinture d'origine.
- Ne pas utiliser sur des surfaces brillantes comme le marbre poli.
- Ne pas utiliser sans prendre toutes les précautions personnelles nécessaires : gants, lunettes,...

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit	décapant
Couleur	vert
Densité	1,15 g/cm ³
pH	2,5
Solubilité dans l'eau	100%
Adapté à	intérieur et extérieur
Inflammabilité	oui
Toxicité	irritant
Mesures d'autoprotection	lunettes, masque et gants
Température d'application	+0°C à +80°C
Proportion du mélange	pur
Consommation	0,2 L/m ² par couche
Durée de conservation estimée	36 mois
Présentation	1 L et 25 L

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- FIX-GRAF STONE est un mélange de solvant et de décapant très concentré, spécialement formulé pour tous les travaux de nettoyage intensifs.
- FIX-GRAF STONE ne doit être appliqué qu'avec une ventilation intense.
- FIX-GRAF STONE ne doit pas être utilisé sans les précautions nécessaires.

DOMAINES D'APPLICATION

- Élimination des graffitis et/ou des résidus de peinture sur les surfaces poreuses horizontales et verticales telles que les pavages en grès, les murs en béton, le plâtre, les revêtements en pierre naturelle, le granit, le marbre, la céramique, etc.
- Élimination des restes secs de CERPOXI. Pour les cas les plus tenaces, appliquer autant de fois que nécessaire.
- Applicable en intérieur et extérieur, en vertical et en horizontal.

