



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° 039.01/13

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	EPOXICOLOR
Prodotto tipo:	SR-B1.5-AR0.3-IR14

Usi previsti:

Pasta autolivellante di resina sintetica per uso interno

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

4

Norma armonizzata:

EN 13813:2002

Organismo notificato:

LGA Technological Center, n° 0370

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Reazione al fuoco	F	EN 13813:2002
Emissione di sostanze corrosive	SR	
Resistenza all'usura	≤ AR1	
Resistenza alla trazione	≥ B1.5	
Resistenza all'impatto	≥ IR4	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° 039.02/13

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	EPOXICOLOR
Prodotto tipo:	C, PR (5/5.1)

Usi previsti:

Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

4

Norma armonizzata:

EN 1504-2:2004

Organismo notificato:

LGA Technological Center, n° 0370

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Resistenza alle abrasioni	< 3000 mg H22/1000 cicli/1000 g	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Resistenza all'impatto	Classe III	
Adesione tramite prova di strappo	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Reazione al fuoco	F	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

