



SPECIFICHE TECNICHE

N° 030/13

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	FIXCOLOR 4/16
Prodotto tipo:	CG2 WA

Usi previsti:

Materiale per la stuccatura di fughe da 4 a 16 mm tra piastrelle ceramiche, su pareti e pavimenti, sia all'interno che all'esterno

Caratteristiche tecniche dichiarate:

Caratteristiche tecniche	Valori	Normativa
Alta resistenza all'abrasione	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	UNE EN 13888:2009
Resistenza alla flessione dopo lo stoccaggio a secco	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla flessione dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla compressione dopo lo stoccaggio a secco	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla compressione dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Restringimento	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 30 minuti	$\leq 2 \text{ g}$	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	
Reazione al fuoco	A1	

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

