



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° 135/18

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	HIDROFACIL
Prodotto tipo:	DMO2P

Usi previsti:

Membrana impermeabilizzanti liquide in dispersione da utilizzare sotto le piastrelle di ceramica

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

	4
Impermeabilità	3

Norma armonizzata:

EN 14891:2017

Organismo notificato:

LGAI Technological Center, n° 0370

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Resistenza all'adesione iniziale alla trazione	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Impermeabilità	Senza penetrazione	
Resistenza alla propagazione delle crepe in condizioni normali	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Resistenza alla propagazione delle crepe a basse temperature (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'invecchiamento termico/intemperie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'azione dell'acqua/umidità	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro i cicli di gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'azione dell'acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emissione di sostanze pericolose	Vedi SDS	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

