SPECIFICHE TECNICHE

Nº 158/23

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**IDEAL POOL**
Prodotto tipo:	**CG2 WA**

Usi previsti:

Materiale per la stuccatura tra piastrelle ceramiche, su pareti e pavimenti, sia all'interno che all'esterno. Speciale per PISCINE.

Caratteristiche tecniche dichiarate:

Caratteristiche tecniche	Valori	Normativa
Alta resistenza all'abrasione	≤ 1000 mm^3	UNE EN 13888:2009
Resistenza alla flessione dopo lo stoccaggio a secco	≥ 2.5 N/mm^2	
Resistenza alla flessione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 2.5 N/mm^2	
Resistenza alla compressione dopo lo stoccaggio a secco	≥ 15 N/mm^2	
Resistenza alla compressione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 15 N/mm^2	
Restringimento	≤ 3 mm/m	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 30 minuti	≤ 2 g	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 240 min	≤ 5 g	
Reazione al fuoco	A1	

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 10-01-2022