DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

Nº 036.01/13

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**PROFESSIONAL PX**
Prodotto tipo:	**R2T**

Usi previsti:

Per interni ed esterni

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: **3**

Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismo notificato: **LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Reazione al fuoco	E	EN 12004:2007+A1:2012
Emissione di sostanze pericolose	Vedi SDS	
Adesione iniziale a taglio	≥ 2,0 N/mm2	
Adesione a taglio dopo lo shock termico	≥ 2,0 N/mm2	
Adesione a taglio dopo immersione in acqua	≥ 2,0 N/mm2	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

SPECIFICHE TECNICHE

Nº 036.02/13

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**PROFESSIONAL PX**
Prodotto tipo:	**RG**

Usi previsti:

Materiale per la stuccatura antiacido tra le piastrelle di ceramica, su pareti e pavimenti, sia all'interno che all'esterno

Caratteristiche tecniche dichiarate:

Caratteristiche tecniche	Valori	Normativa
Alta resistenza all'abrasione	≤ 250 mm^3	UNE EN 13888:2009
Resistenza alla flessione dopo lo stoccaggio a secco	≥ 30 N/mm^2	
Resistenza alla compressione dopo lo stoccaggio a secco	≥ 45 N/mm^2	
Restringimento	≤ 1,5 mm/m	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 240 min	≤ 0,1 g	
Reazione al fuoco	E	

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021