



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° 065/13

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	SILICONA NEUTRA
Prodotto tipo:	Trasparente: F-EXT-INT-CC; EN 15651-1:2012 G-CC; EN 15651-2:2012 S; EN 15651-3:2012 RG
Prodotto tipo:	Colori: F-EXT-INT-CC; EN 15651-1:2012 G-CC; EN 15651-2:2012

Usi previsti:

Trasparente: Sigillante per elementi di facciata, applicazione interna ed esterna; sigillante per vetrate e sigillante per guarnizioni sanitarie
Colori: sigillante per elementi di facciata, applicazione interna ed esterna; sigillante per vetri

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

3

Norma armonizzata:

Trasparente:	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012
Colori:	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012

Organismo notificato:

SKZ-TeConA GmbH, n° NB01213

Prestazioni dichiarate:

Sigillante trasparente:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Reazione al fuoco	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta all'aria e all'acqua:		
Perdita di volume	≤ 10%	
Resistenza allo scollamento	≤ 2 mm	
Proprietà di trazione a estensione mantenuta dopo l'immersione in acqua	SF	
Proprietà di trazione ad estensione mantenuta per sigillanti non strutturali utilizzati su fughe in aree climatiche fredde (-30°C)	SF	
Proprietà di adesione/coesione dell'esposizione alla luce artificiale (metodo di precondizionamento B)	SF	
Recupero elastico	≥ 70%	
Valutazione dell'azione dei microrganismi	1	
Durevolezza	Superata	
Condizionamento: Metodo A; Substrato: Alluminio e vetro senza primer; malta M1 con primer		

Sigillante colori:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Reazione al fuoco	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta all'aria e all'acqua:		
Perdita di volume	≤ 10%	
Resistenza allo scollamento	≤ 3 mm	
Proprietà di trazione a estensione mantenuta dopo l'immersione in acqua	SF	
Proprietà di trazione ad estensione mantenuta per sigillanti non strutturali utilizzati su fughe in aree climatiche fredde (-30°C)	SF	
Proprietà di adesione/coesione all'esposizione al calore, all'acqua e alla luce artificiale	SF	
Recupero elastico	≥ 70%	
Durevolezza	Superata	
Condizionamento: Metodo B; Substrato: Alluminio, vetro e malta M2 senza primer; malta M1 con primer		

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

