CE

FIXCER
ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

Nº 136.01/18

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Prodotto tipo:	**CMP**

Usi previsti:

Membrana cementizia impermeabilizzante modificata con polimeri utilizzata sotto le piastrelle di ceramica.

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:	**4**
Impermeabilità	**3**
Norma armonizzata:	**EN 14891:2017**
Organismo notificato:	**LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Resistenza all'adesione iniziale alla trazione	≥ 0,5 N/mm^2	EN 14891:2017
Impermeabilità	Senza penetrazione	
Resistenza alla propagazione delle crepe in condizioni normali	≥ 0,75 mm	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'invecchiamento termico/intemperie	≥ 0,5 N/mm^2	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'azione dell'acqua/umidità	≥ 0,5 N/mm^2	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro i cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm^2	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm^2	
Durata dell'adesione iniziale alla trazione contro l'azione dell'acqua clorata	≥ 0,5 N/mm^2	
Emissione di sostanze pericolose	Vedi SDS	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-22

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

Nº 136.02/18

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Prodotto tipo:	**C2TES1**

Usi previsti:

Per interni ed esterni

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: **3**

Norma armonizzata: **EN 12004-1:2017**

Organismo notificato: **LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Reazione al fuoco	A1	EN 12004-1:2017
Emissione di sostanze pericolose	Vedi SDS	
Adesione iniziale	≥ 1,0 N/mm^2	
Adesione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm^2	
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm^2	
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm^2	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-2022

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

Nº 136.03/18

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Prodotto tipo:	**C, MC - RI**

Usi previsti:

Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: **4**

Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

Organismo notificato: **LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Specifiche tecniche
Permeabile al vapore acqueo	Classe I: sd <5 m	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m^2·h^{0,5}	
Adesione tramite prova di strappo	Sistema flessibile: nessun carico di traffico ≥ 0,8 N/mm2 Con carico di traffico ≥ 1,5 N / mm2	
Reazione al fuoco	E	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

Le prestazioni del prodotto identificato in precedenza sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore sopra indicato.

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-2022

SPECIFICHE TECNICHE

Nº 136.04/18

Produttore:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Codice di identificazione:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Prodotto tipo:	**CG2 WA**

Usi previsti:

Materiale per la stuccatura di fughe da 0 a 16 mm tra piastrelle ceramiche, su pareti e pavimenti, sia all'interno che all'esterno

Caratteristiche tecniche dichiarate:

Caratteristiche tecniche	Valori	Normativa
Alta resistenza all'abrasione	≤ 1000 mm^3	UNE EN 13888:2009
Resistenza alla flessione dopo lo stoccaggio a secco	≥ 2.5 N/mm2	
Resistenza alla flessione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 2.5 N/mm2	
Resistenza alla compressione dopo lo stoccaggio a secco	≥ 15 N/mm2	
Resistenza alla compressione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 15 N/mm2	
Restringimento	≤ 3 mm/m	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 30 minuti	≤ 2 g	
Assorbimento di acqua ridotto dopo 240 min	≤ 5 g	
Reazione al fuoco	A1	

Firmato da e per conto del produttore da:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-2022