

FIX-GRAF STONE

Sverniciante speciale per eliminare graffiti da superfici grezze NON TRATTATE PREVIAMENTE con anti-graffiti.
Eliminazione di resti di epoxi.



Controindicazioni

- ◆ Non utilizzare per eliminare macchie su superfici imbiancate delle quali volessimo conservare il colore originale.
- ◆ Non utilizzare su superfici brillanti come marmo lucidato.
- ◆ Non deve essere usato senza le precauzioni basiche necessarie: guanti di gomma e occhiali di protezione.

CONSUMI:

Dipende in gran misura dal n° di applicazioni. Sono necessari circa **0,2 l/m²** per ogni mano.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- ◆ Eliminazione di resti di graffiti e/o vernici su superfici porose orizzontali e verticali come pavimenti di gres, muri in calcestruzzo, intonacature, placche di pietra naturale, granito, marmo, ceramica, ecc.
- ◆ Eliminazione di resti secchi di **CERPOXI**. Per casi tenaci applicare tante volte quanto sia necessario.
- ◆ Applicare in interni e in esterni, sia orizzontalmente che verticalmente.

APPLICAZIONE

- ◆ Applicare con pennello uno strato uniforme del prodotto senza diluirlo lasciandolo attuare il tempo necessario per eliminare la macchia completamente. Generalmente sono sufficienti da 5 a 10 minuti per resti di graffiti e 12-24 ore per resti secchi di **CERPOXI**. Se fosse necessario si può applicare un secondo strato.
- ◆ Posteriormente effettuare una pulizia a fondo con acqua a pressione o spazzolando.

CONSERVAZIONE

In luoghi asciutti e ventilati, mantenendolo nelle confezioni originali ben chiuse: 24 mesi.

PRESENTAZIONE

FIX-GRAF STONE è fornito nelle confezioni seguenti: bidone da 1 l. e 25 l.



Applicare uno strato con **FIX-GRAF STONE**...



...lasciandolo attuare 5 a 10 minuti. Effettuare una pulizia a fondo con acqua a pressione.



Se fosse necessario si può applicare un secondo strato.