FIX-OIL

Trattamento INCOLORE con effetto olio e idrorepellente, per cotto, gres naturale, marmo, granito, ecc.

Controindicazioni:

FIX-OIL non deve essere usato:

- a temperature inferiori a +5°C.
- con gres porcellanato naturale
- adulterando la formula
- in depositi d'acqua o zone d'acqua ristagnata

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Cotto, gres naturale non smaltato, pietre naturali, marmo, granito, terracotta fatta a mano, terracotta industriale, cotto, ecc.
- Repellente di macchie d'olio, acqua, sporcizia, ecc. Ideale per barbecue, cucine, terrazze, sale da pranzo, ecc.
- Si può applicare in INTERNI e in ESTERNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-OIL è un composto incolore di polimeri a base acqua che impermeabilizza e conferisce oleorepellenza delle superfici trattate adeguatamente. L'effetto olio e idroreppellente riduce l'assorbimento superficiale, e permette che le macchie di sporcizia possano essere eliminate con una facilità maggiore.
FIX-OIL non altera la testura né il colore del pezzo originale.

CONSERVAZIONE:

Nelle confezioni originali, ben chiuse, coperte e protette dal caldo (temperature alte) e dal freddo (gelate): massimo 24 mesi.

CONSUMI:

Secondo l'assorbimento: 0,15-0,18 lt./m^2

PRESENTAZIONE:

FIX-OIL è fornito: bidone da 5 l. e 1 l.

COTTO IN INTERNI ED ESTERNI:

					1ª mano		2ª mano (si raccomanda)
Cotto	incollato con malta e cemento trascorse 40-50 giorni / cemento colla e trascorse 15-20 giorni	Lavato con GRESNET 25lt./100m^2 diluito 1:5 acqua	risciacquare con acqua	Inverno: trascorsi 8-10 giorni / estate: trascorsi 5-6 giorni	FIX-OIL 10-12lt./100m^2	trascorse 24 ore	FIX-OIL 5-6lt./100m^2

GRES NATURALE NON SMALTATO IN INTERNI ED ESTERNI:

					1ª mano		2ª mano (si raccomanda)
Gres naturale non smaltato	trascorse 7 giorni	Lavato con GRESNET 25lt./100m^2 diluito 1:5 acqua	risciacquare con acqua	trascorsi 2 giorni	FIX-OIL 10-12lt./100m^2	trascorse 24 ore	FIX-OIL 5-6lt./100m^2

PIETRE NATURALI, GRANITO, MARMO IN INTERNI ED IN ESTERNI:

					1ª mano		2ª mano (si raccomanda)
Marmo granito e pietra	Lavaggio pulitore con	FIX-SABO	risciacquare con acqua	aspettare che si asciughi	FIX-OIL marmo lucido:7-8lt./100m^2 pietra:9-10lt./100m^2	trascorse 24 ore	FIX-OIL marmo lucido:3-4lt./100m^2 pietra:5lt./100m^2

(Non alterane il colore ne la testura del pezzo trattato / Applicare con spugna morbida)