

GRESNET

Acido concentrato per la pulizia di resti di cemento.



Controindicazioni

GRESNET non deve essere usato:

- ◆ Su marmo, pietre calcaree o simili.
- ◆ Non deve essere usato senza le precauzioni basiche necessarie per un prodotto acido: usare guanti di gomma e occhiali di protezione.

CONSUMI:

Dipende dal grado di sporcizia e dal n° di applicazioni, circa: **0,05 lt./m²**.



Usare diluito a una proporzione 1:10 con acqua.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- ◆ Pulizia di piastrelle di ceramica e mosaici di tutti i tipi, in pavimenti e facciate, in ESTERNI e in INTERNI.
- ◆ **Eliminazione delle efflorescenze** e salnitri dalle piastrelle di ceramica (terracotta, muri in cotto) e dei giunti delle stesse.
- ◆ Pulizia di sporcizia nei lavori: **resti di cemento**, polvere, calce, cementi colla, ecc.
- ◆ Eliminazione di **resti di stuccatura**: griffit, portland, **FIXCOLOR** o **EUROCOLOR FLEX**, ecc.
- ◆ Pulizia di piccole macchie d'ossido.
- ◆ Pulizia di piscine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRESNET è un acido pulitore con formula speciale a base di tensioattivi e inibitori della corrosione, adatto per tutti quei lavori di pulizia intensi.

MODO D'USO

- ◆ **GRESNET** si può usare puro o diluito fino a una proporzione 1:10 con acqua corrente, secondo i tipi d'applicazione, resistenza della sporcizia a eliminare e RESISTENZA delle PIASTRELLE (Effettuare una prova previa in un angolo).
- ◆ **GRESNET** si applica facilmente con pennello, spugna o a spruzzo. Si aiuta la sua azione spazzolando energicamente.

Quando ci siano salnitri nei muri in cotto, raccomandiamo di eliminarli applicando **GRESNET PLUS** con una spugna fino all'eliminazione degli stessi.

Quando ci siano efflorescenze nei giunti delle mattonelle raccomandiamo di applicare **GRESNET** diluito, spazzolare e risciacquare con acqua in abbondanza trascorsi 5 - 10 minuti.

DATI TECNICI

PRODOTTO:

- Tipo:
- Densità / pH:
- Infiammabilità / Tossicità:

Acido pulitore a base di tensioattivi.

1,2 g/cm³ / 1

NO / irritante; in caso di contatto pulire con acqua abbondante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

• Precauzioni:

Lavorando con gli acidi bisogna **sempre** proteggere **previamente tutte le superfici od oggetti che potessero essere danneggiati a causa di schizzi o vapori dell'acido**. Inoltre si raccomanda SEMPRE di usare guanti e occhiali di protezione.

PROPORZIONE:

da puro a diluito 1:10

PRESENTAZIONE:

bidone da 1 lt., 5 lt. e 25 lt.