



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 039.01/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	EPOXICOLOR POOL
Produto tipo:	SR-B1.5-AR0.3-IR14

Utilização prevista:

Pasta autoniveladora de resinas sintéticas para uso em interiores

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

4

Norma harmonizada:

EN 13813:2002

Organismo notificado:

LGAI Technological Center, nº 0370

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Reação ao fogo	F	EN 13813:2002
Emissão de substâncias corrosivas	SR	
Resistência ao desgaste	≤ AR1	
Resistência à tração	≥ B1.5	
Resistência ao impacto	≥ IR4	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021





DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 039.02/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	EPOXICOLOR POOL
Produto tipo:	C, PR (5/5.1)

Utilização prevista:

Revestimento para proteção de superfícies de betão

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

4

Norma harmonizada:

EN 1504-2:2004

Organismo notificado:

LGA Technological Center, nº 0370

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Resistente à abrasão	< 3000 mg H22/1000 ciclos/1000 g	EN 1504-2:2004
Absorção capilar e permeabilidade à água	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Resistência ao impacto	Classe III	
Aderência mediante ensaio de arrancamento	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Reação ao fogo	F	
Substâncias perigosas	Ver FDS	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

