



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 135/18

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	HIDROFACIL
Produto tipo:	DMO2P

Utilização prevista:

Membrana líquida de impermeabilização em dispersão para uso sob ladrilhos de cerâmica

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

	4
Estanquicidade	3

Norma harmonizada:

EN 14891:2017

Organismo notificado:

LGAI Technological Center, nº 0370

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Resistência à aderência inicial em tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Estanquicidade	Sem penetração	
Resistência à propagação de fissuras em condições normalizadas	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Resistência à propagação de fissuras a baixas temperaturas (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra o envelhecimento térmico / as intempéries	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação da água / da humidade	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra os ciclos de gelo/degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a imersão em água de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação de água clorada	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

