CE

FIXCER
ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº 155/22

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	**IDEAL COLOR**
Produto tipo:	**CG2 WA**

Utilização prevista:

Material de acabamento entre ladrilhos de cerâmicas, em paredes e pavimentos, tanto no interior como no exterior

Características técnicas declaradas:

Características técnicas	Valores	Regulamentação
Alta resistência à abrasão	≤ 1000 mm^3	UNE EN 13888:2009
Resistência à flexão depois de armazenamento a seco	≥ 2.5 N/mm^2	
Resistência à flexão depois de ciclos de gelo e desgelo	≥ 2.5 N/mm^2	
Resistência à compressão depois de armazenamento a seco	≥ 15 N/mm^2	
Resistência à compressão depois de ciclos de gelo e desgelo	≥ 15 N/mm^2	
Retração	≤ 3 mm/m	
Absorção de água reduzida após 30 min	≤ 2 g	
Absorção de água reduzida após 240 min	≤ 5 g	
Reação ao fogo	A1	

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 10-01-2022