



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº 040/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	LATEFIX+FIXCOLOR
Produto tipo:	CG2 WA

Utilização prevista:

Dispersão para melhorar as juntas de cimento entre ladrilhos de cerâmica, em paredes e pavimentos, tanto no interior como no exterior

Características técnicas declaradas:

Características técnicas	Valores	Regulamentação
Alta resistência à abrasão	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	UNE EN 13888:2009
Resistência à flexão depois de armazenamento a seco	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Resistência à flexão depois de ciclos de gelo e degelo	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Resistência à compressão depois de armazenamento a seco	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Resistência à compressão depois de ciclos de gelo e degelo	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Retração	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Absorção de água reduzida após 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	
Absorção de água reduzida após 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	
Reação ao fogo	A1	

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

