

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 036.01/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	PROFESSIONAL PX
Produto tipo:	R2T

Utilização prevista:

Qualquer colocação em interiores e exteriores

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

3

Norma harmonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismo notificado:

LGA Technological Center, nº 0370

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Reação ao fogo	E	EN 12004:2007+A1:2012
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	
Aderência inicial a cisalha	$\geq 2,0$ N/mm ²	
Aderência a cisalha após choque térmico	$\geq 2,0$ N/mm ²	
Aderência a cisalha após imersão em água	$\geq 2,0$ N/mm ²	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:



Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº 036.02/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	PROFESSIONAL PX
Produto tipo:	RG

Utilização prevista:

Material de acabamento anti-ácido entre ladrilhos de cerâmica, em paredes e pavimentos, tanto no interior como no exterior

Características técnicas declaradas:

Características técnicas	Valores	Regulamentação
Alta resistência à abrasão	$\leq 250 \text{ mm}^3$	UNE EN 13888:2009
Resistência à flexão depois de armazenamento a seco	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Resistência à compressão depois de armazenamento a seco	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	
Retração	$\leq 1,5 \text{ mm/m}$	
Absorção de água reduzida após 240 min	$\leq 0,1 \text{ g}$	
Reação ao fogo	E	

Assinado em nome do fabricante por:



Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

