



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 065/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	SILICONA NEUTRA
Produto tipo:	Transparente: F-EXT-INT-CC; EN 15651-1:2012 G-CC; EN 15651-2:2012 S; EN 15651-3:2012 RG
Produto tipo:	Cores: F-EXT-INT-CC; EN 15651-1:2012 G-CC; EN 15651-2:2012

Utilização prevista:

Transparente: Selante para elementos de fachada, aplicação interior e exterior; selante para envidraçado e selante para juntas sanitárias
Cores: selante para elementos de fachada, aplicação interior e exterior; selante para envidraçado

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

3

Norma harmonizada:

Transparente:	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012
Cores:	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012

Organismo notificado:

SKZ-TeConA GmbH, nº NB01213

Prestações declaradas:

Selante transparente:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Reação ao fogo	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Libertação de químicos perigosos para o ambiente	NPD	
Estanticidade ao ar e à água:		
Perda de volume	≤ 10%	
Resistência a descaída	≤ 2 mm	
Propriedades de tração com extensão mantida depois de imersão em água	SF	
Propriedades de tração com extensão mantida para selantes não estruturais utilizados em juntas em áreas climáticas frias (-30°C)	SF	
Propriedades de aderência/coesão de exposição à luz artificial (pré-acondicionamento método B)	SF	
Recuperação elástica	≥ 70%	
Avaliação da ação de microorganismos	1	
Durabilidade	Passa	

Acondicionamento: Método A; Substrato: Alumínio e vidro sem primário; argamassa M1 com primário

Selante cores:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Reação ao fogo	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Libertação de químicos perigosos para o ambiente	NPD	
Estanticidade ao ar e à água:		
Perda de volume	≤ 10%	
Resistência a descaída	≤ 3 mm	
Propriedades de tração com extensão mantida depois de imersão em água	SF	
Propriedades de tração com extensão mantida para selantes não estruturais utilizados em juntas em áreas climáticas frias (-30°C)	SF	
Propriedades de adesão/coesão de exposição ao calor, à água e à luz artificial	SF	
Recuperação elástica	≥ 70%	
Durabilidade	Passa	

Acondicionamento: Método B; Substrato: Alumínio, vidro e argamassa M2 sem primário; argamassa M1 com primário

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:


Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

