CE

FIXCER
ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 136.01/18

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Produto tipo:	**CMP**

Utilização prevista:

Membrana cimentosa de impermeabilização de polímeros modificados, utilizada sob ladrilhos de cerâmica

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:	**4**
Estanquicidade	**3**
Norma harmonizada:	**EN 14891:2017**
Organismo notificado:	**LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Resistência à aderência inicial em tração	≥ 0,5 N/mm^2	EN 14891:2017
Estanquicidade	Sem penetração	
Resistência à propagação de fissuras em condições normalizadas	≥ 0,75 mm	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra o envelhecimento térmico / as intempéries	≥ 0,5 N/mm^2	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação da água / da humidade	≥ 0,5 N/mm^2	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra os ciclos de gelo/degelo	≥ 0,5 N/mm^2	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a imersão em água de cal	≥ 0,5 N/mm^2	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação de água clorada	≥ 0,5 N/mm^2	
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-22

CE

FIXCER
ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 136.02/18

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Produto tipo:	**C2TES1**

Utilização prevista:

Qualquer colocação em interiores e exteriores

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: **3**

Norma harmonizada: **EN 12004-1:2017**

Organismo notificado: **LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Reação ao fogo	A1	EN 12004-1:2017
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	
Aderência inicial	≥ 1,0 N/mm^2	
Aderência após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm^2	
Aderência após imersão em água	≥ 1,0 N/mm^2	
Aderência após ciclos de gelo/desgelo	≥ 1,0 N/mm^2	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-2022

CE

FIXCER
ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 136.03/18

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Produto tipo:	**C, MC - RI**

Utilização prevista:

Revestimento para protecção de superfícies de betão

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: **4**

Norma harmonizada: **EN 1504-2:2004**

Organismo notificado: **LGAI Technological Center, nº 0370**

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Permeabilidade ao vapor de água	Classe I: sd <5 m	EN 1504-2:2004
Absorção capilar e permeabilidade à água	w < 0,1 kg/m^2·h^{0,5}	
Aderência mediante ensaio de arrancamento	Sistema flexível: sem tráfego ≥ 0,8 N/mm2 Com carga de tráfego ≥ 1,5 N / mm2	
Reação ao fogo	E	
Substâncias perigosas	Ver FDS	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-2022

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº 136.04/18

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51
Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	**TRIPLE F GEL**
Produto tipo:	**CG2 WA**

Utilização prevista:

Material de acabamento para juntas de 0 a 16 mm entre ladrilhos de cerâmicas, em paredes e pavimentos, tanto no interior como no exterior

Características técnicas declaradas:

Características técnicas	Valores	Regulamentação
Alta resistência à abrasão	≤ 1000 mm^3	UNE EN 13888:2009
Resistência à flexão depois de armazenamento a seco	≥ 2.5 N/mm2	
Resistência à flexão depois de ciclos de gelo e desgelo	≥ 2.5 N/mm2	
Resistência à compressão depois de armazenamento a seco	≥ 15 N/mm2	
Resistência à compressão depois de ciclos de gelo e desgelo	≥ 15 N/mm2	
Retração	≤ 3 mm/m	
Absorção de água reduzida após 30 min	≤ 2 g	
Absorção de água reduzida após 240 min	≤ 5 g	
Reação ao fogo	A1	

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 18-03-2022