

FIX-OIL

Tratamento INCOLOR com efeito óleo e hidrorrepelente para barro, grés natural, mármore, granito, etc.



CONTRA-INDICAÇÕES:

FIX-OIL não deve ser usado:

- ◆ A temperaturas inferiores a 5° C.
- ◆ Para grés porcelânico natural.
- ◆ Adulterando a fórmula.
- ◆ Em depósitos ou zonas de água parada.

TESTE DE RESISTÊNCIA CONTRA MANCHAS EM PEDRA NATURAL E CERÂMICA:



azeite



água



café

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Barro, grés natural não esmaltado, pedras naturais, mármore, granito, terracotas manuais, barro mecânico, cotto, etc.
- ◆ Repele a manchas de óleo, água, sujidade, etc. Ideal para "barbecues", cozinhas, terraços, salas de jantar, etc.
- ◆ Para aplicação em INTERIORES e EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-OIL é uma mistura incolor de polímeros à base de água que impermeabiliza e proporciona oleofugação às superfícies tratadas adequadamente. O efeito óleo e hidrorrepelente reduz a absorção superficial, permitindo que as manchas de sujidade sejam eliminadas com mais facilidade. FIX-OIL não altera a textura nem a cor da peça original.

ARMAZENAMENTO:

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 24 meses. Proteger do gelo.

RENDIMENTO:

Depende do suporte: 0, 15-0, 18 lt./m²

APRESENTAÇÃO:

FIX-OIL é fornecido em formatos de 1l. e 5l.

BARRO EM INTERIORES E EXTERIORES:

Barro	colocação com arga massa e passados 40-50 dias com cimento cola e passados 15-20 dias	Lavagem com GRESNET 25lt./100m ² diluido 1:5 água	Enxaguar com água	Inverno: passados 8-10 dias verão: passados 5-6 dias	1º demão	2º demão (recomendável)
					FIX-OIL 10-12lt./100m ²	Passadas 24 h. FIX-OIL 5-6lt./100m ²

GRÉS NATURAL NÃO ESMALTADO EM INTERIORES E EXTERIORES:

Grés natural não esmaltado	Passados 7 dias	Lavagem com GRESNET 25lt./100m ² diluido 1:5 água	Enxaguar com água	Passados 2 dias	1º demão	2º demão (recomendável)
					FIX-OIL 10-12lt./100m ²	Passadas 24 h. FIX-OIL 5-6lt./100m ²

PEDRAS NATURAIS, GRANITO, MÁRMORE EM INTERIORES E EXTERIORES:

Mármore, granito ou pedra	Lavagem com	FIX-SABO	Enxaguar com água	Deixar secar	1º demão	2º demão (recomendável)
					FIX-OIL mármore polido: 7-8lt./100m ² pedra: 9-10lt./100m ²	Passadas 24 h. FIX-OIL mármore polido: 3-4lt./100m ² pedra: 5lt./100m ²

(Não altera a cor nem a textura da peça tratada / Aplicar com uma esponja suave)