

FIX-WALL

Tratamento INCOLOR com efeito hidrorrepelente para superfícies verticais de tijolo à vista, betão, arenito, rebocos, etc.



CONTRA-INDICAÇÕES

FIX-WALL não deve ser usado:

- ◆ a temperaturas inferiores a +5°C.
- ◆ para grés porcelânico natural.
- ◆ adulterando a fórmula.
- ◆ em depósitos ou zonas de água parada.
- ◆ em paredes internas de caves (aplicar **HIDROFIX**).

RENDIMENTO:

Aplicar até saturação 2 demãos:
0,8 lt./m².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- 1) Paredes ou superfícies verticais ou muito inclinadas de edifícios de tijolo à vista, betão, rebocos, minerais, arenito, calcário, mármore, granito, pedras naturais, telhas, etc.
- 2) Por não permitir a penetração de água, evita o surgimento posterior de manchas de eflorescências.
- 3) Para aplicação em INTERIORES e EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-WALL é uma mistura incolor de polímeros à base de água que impermeabiliza as superfícies tratadas adequadamente. O efeito hidrorrepelente será mais acentuado quanto maior for a penetração do produto, recomendando-se de 2 a 3 demãos.

Não reduz significativamente a permeabilidade ao vapor de água e não altera a textura nem a cor da peça original.

ARMAZENAMENTO

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 24 meses. Proteger do gelo.

APRESENTAÇÃO

FIX-WALL é fornecido em formatos de 1l. e 5l.

TRATAMENTO:

Fachadas de pedra, mármore, arenito, etc.
Rebocos, betão à vista,...

Lavagem opcional segundo necessidades:
- Tratamento de vapor e/ou
- **GRESNET** diluído 1:20 e enxaguado com água (10lt./100m²)

Fachadas de tijolo à vista.

Lavagem opcional com:
- **GRESNET PLUS**: aplicar puro e enxaguar com água (70lt./100m²)

Deixar secar

Suporte: **LIMPO e SECO**
(aumentaremos assim a penetração do produto)

1ª demão
FIX-WALL
0,4lt./m²
(aplicar até saturação)

Passadas
24 horas

2ª demão
FIX-WALL
0,4lt./m²
(aplicar até saturação)

(Aplicar os produtos com trincha, esponja ou airless)