

GRESNET

Ácido concentrado para a limpeza de argamassas de cimento colorido para selar juntas.



CONTRA-INDICAÇÕES

GRESNET não se deve aplicar:

- ◆ Em mármore, pedras calcárias ou derivados.
- ◆ Não se deve usar sem tomar as precauções básicas que exige um produto ácido: luvas de borracha e óculos de protecção.

CONSUMO:

Dependendo do grau de sujidade e do nº de aplicações, o consumo é de aprox. 0,05 l./m².



GRESNET misturado até uma porção de 1:10 com água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Limpeza de lajes de cerâmica e mosaicos de todo tipo em pavimentos, revestimentos e fachadas tanto em INTERIORES como em EXTERIORES.
- ◆ Eliminação das **eflorescências** e salitres das lajes cerâmicas (terracotas, tijolos) e das suas juntas.
- ◆ Limpeza de sujidades nas obras: restos de cimento, pó, cal, cimentos colantes, ...
- ◆ Eliminação dos restos de: griffi, portland, **FIXCOLOR**, **EUROCOLOR FLEX**, etc.
- ◆ Limpeza de ferrugem.
- ◆ Limpeza de piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRESNET é um ácido limpador especialmente formulado com tenso-activos e inibidores da corrosão, adequado para todos os trabalhos de limpeza intensos.

MODO DE USAR

- ◆ Pode-se usar puro ou misturado até uma porção de 1:10 com água corrente, segundo o tipo de aplicação, a resistência da sujidade para eliminar e **RESISTÊNCIA** das LAJES (experimentar num canto primeiro).
- ◆ **GRESNET** aplica-se facilmente com uma broxa, esponja ou por pulverização. Ajudamo-lo a actuar passando um Scotch-brite.

DADOS TÉCNICOS

PRODUTO:

- Aspecto:
- Peso específico / pH:
- Inflamabilidade/Toxicidade:

Líquido
1,2 g/cm³ / 1

Não / Em caso de contacto, limpar com abundante água. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

- Precauções: Sempre, ao utilizarmos ácidos, devemos proteger previamente todas as superfícies e objectos que possam estragar-se com salpicaduras ou vapores de ácido. Também aconselhamos a utilização **CONSTANTE** de luvas e óculos de protecção.

APLICAÇÃO

desde puro até misturado 1:10 com água

APRESENTAÇÃO:

25 lts, 5 lts e 1 lt.