

NO-CRACKS

Líquido de vedação de micro fissuras em piscinas e depósitos de betão para resolver pequenas fugas de água.



ATENÇÃO

NO-CRACKS não deve ser utilizado:

- ◆ Noutras aplicações sem consultar previamente o Departamento Técnico.
- ◆ Em GRANDES fugas de água. **NO-CRACKS** só pode vedar micro fissuras no betão, normalmente invisíveis.
- ◆ Noutros materiais que **NÃO** contiverem cimento.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para depósitos, piscinas, tubos, etc e, no geral, para qualquer elemento fabricado com cimento e que contenha água no seu interior.
- Quando, por exemplo, uma piscina perde água a uma razão de, no máximo, 80 litros/dia, pode tentar-se vedar as micro fissuras do betão sem esvaziar a piscina e antes de tomar outras medidas mais drásticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO-CRACKS é um aditivo super fluido que se junta à água da piscina em modo de recirculação sem passar pelo filtro. Em 48-72 horas, **NO-CRACKS** atua reagindo com o hidróxido de cálcio do cimento hidratado, para formar micro cristais insolúveis que irão tapar as micro fissuras, resolvendo a fuga de água. A dosagem é de 1 kg para cada 60 m³.

As suas características distinguem-no porque:

- ◆ É totalmente inócuo para os banhistas.
- ◆ Os cristais formados são totalmente insolúveis, ou seja, manter-se-ão indefinidamente no tempo.
- ◆ Reage com o cimento da estrutura a reparar: é uma reação natural.
- ◆ É fácil de utilizar: basta adicioná-lo puro diretamente à água.

MODO DE UTILIZAÇÃO

◆ Preparação da piscina:

Mudar a válvula multifunções da depuração para o modo de "recirculação" de água sem passar pelo filtro.

◆ Adição do **NO-CRACKS**:

- De acordo com o quadro de consumos em anexo, adicionar diretamente à água da piscina os litros de **NO-CRACKS** recomendados.
- Se se considerar que a fissura possa estar em alguma tubagem **NO-CRACKS** também pode ser diretamente adicionado nos skimmers.
- Manter a depuração da piscina em recirculação durante 48-72 horas, no **máximo**.
- Durante este processo os banhistas **NÃO** devem usar a piscina.

◆ **Finalização do processo:**

Quando se determinar que **NO-CRACKS** foi eficaz e foi possível resolver a pequena fuga de água ou, pelo contrário, tiverem passado as 72 horas máximas e a fissura for maior do que o previsto, EM QUALQUER DOS CASOS deve voltar a colocar-se a válvula multifunções no modo "filtragem" e regular o pH da água da piscina, que certamente será um pouco mais alcalino no final do processo.

◆ **O que fazer quando não for possível resolver as micro fissuras:**

Em primeiro lugar, ter consciência de que não se tratava de micro fissuras, mas sim de fendas com uma secção muito maior do que a esperada. Nestes casos, o ideal é localizar a fenda com métodos termográficos ou químicos e vedá-la convenientemente (consultar a ficha de **SELLADOR S10**). Outra possibilidade é reimpermeabilizar a piscina seguindo o método "Reimpermeabilização sem retirar a cerâmica antiga". Consultar o Departamento Técnico para saber quais os passos a seguir.

◆ **Aplicação em depósitos de água potável:**

ATENÇÃO: a água à qual se adicionou **NO-CRACKS** para resolver as fugas **NÃO** é potável e deve ser descartada. Uma vez esvaziado o depósito, limpar o betão com sabão e água, enxaguar tudo com água abundante e voltar a encher o depósito com água nova.

Exemplos de consumo, consoante as medidas da piscina:

Comprimento x Largura x Profundidade:	m ³ de água:	NO-CRACKS:
8 x 4 x 1,5 ml	48	0,8 kg
10 x 5 x 1,2 ml	60	1 kg
25 x 12,5 x 1,8 ml	562	9 kg

DADOS TÉCNICOS

PRODUTO:

- Tipo: Líquido de vedação reativo com o cimento
- Densidade: aprox. 37 °Bé (+20° C)
- Viscosidade: aprox. 90 cP (+20° C)
- Toxicidade: Não
- Irritante: Não

APLICAÇÃO:

- Temperatura de aplicação: +5° C a +35° C
- Atua entre: 48-72 horas, no máximo

ARMAZENAMENTO:

- Em locais cobertos, secos e ventilados: 36 meses

APRESENTAÇÃO:

Fornecida em: garrafas de 1 kg



Betão com micro fissuras que provocam fugas de água na piscina ou depósito.



Uma vez concluído o processo com **NO-CRACKS**, formaram-se micro cristais no interior da piscina, que resolvem a fuga de água.